



HWR- ALUZINK

Spray naprawczy

Art.-Nr. 5130




HWR-ALUZINK zapewnia maksymalną ochronę części żelaznych i stalowych

- żaroodporny spray naprawczy z dużą zawartością aluminium i cynku.
- tworzy elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, którą można pokryć lakierem,
- zapobiega rdzewieniu od spodu, nadaje się również do zagrzewania punktowego.

HWR-ALUZINK ma wszechstronne zastosowanie

- do gruntowania części żelaznych i stalowych,
- do naprawy uszkodzonych cynkowych części.



WSKAZÓWKI DO ZASTOSOWANIA

Gotowy do użycia

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć, aby stalowe kulki swobodnie się przemieściły.
- Spryskać równomiernie powierzchnię (na krzyż) i zostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia wynosi ok. 20minut. **HWR-ZINKSPRAY** jest odporny na temperaturę do ok. 450 °C.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: aerozol charakterystycznym zapachu.

Skład: Preparat ze środka porotwórczego, akrylanu epoksydowego, rozpuszczalnika, pyłu cynkowego i pigmentów aluminiowych.

Nie zawiera CKC i FCKW.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: lipiec 2015

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl